

Entretoises pour panneaux



Entretoises standard

- Acier inoxydable 201
- Utilisation intérieur
- Distance au mur : 15 mm
- Diamètre extérieur : 15 mm
- Adapté à des panneaux de 2 à 10 mm d'épaisseur
- Vissage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
- Centre du trou à faire à minimum 15 mm du bord extérieur



Entretoises inox

- Acier inoxydable 304
- Utilisation intérieur et extérieur
- Distance au mur : 15 mm
- Diamètre extérieur : 15 mm
- Adapté à des panneaux de 2 à 10 mm d'épaisseur
- Vissage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
- Centre du trou à faire à minimum 15 mm du bord extérieur

Entretoises pour panneaux



Entretoises noires

- Aluminium anodisé noir
- Utilisation intérieur et extérieur
- Distance au mur : 15 mm
- Diamètre extérieur : 15 mm
- Adapté à des panneaux de 2 à 10 mm d'épaisseur
- Vissage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
- Centre du trou à faire à minimum 15 mm du bord extérieur



Entretoises sans perçage standard

- Aluminium anodisé
- Utilisation intérieur et extérieur
- Distance au mur : 16 mm
- Diamètre extérieur : 18 mm
- Adapté à des panneaux de 2 à 10 mm d'épaisseur

Entretoises pour panneaux



Entretoises sans perçage inox

- Acier inoxydable 304
- Utilisation intérieur et extérieur
- Distance au mur : 16 mm
- Diamètre extérieur : 18 mm
- Adapté à des panneaux de 2 à 10 mm d'épaisseur



Entretoises sans perçage noires

- Aluminium anodisé noir
- Utilisation intérieur et extérieur
- Distance au mur : 16 mm
- Diamètre extérieur : 18 mm
- Adapté à des panneaux de 2 à 10 mm d'épaisseur